图 1－浮充电压与温度关系图

图 2－电池浮充寿命与温度关系曲线图

电池温度		电池负载纠正因子				
C°	F°	15 min. rate	1 hour rate	5 hour rate	8 hour rate	20 hour rate
−9.4	15	.550	.580	.650	.705	.735
−6.7	20	.600	.630	.690	.735	.765
−3.9	25	.650	.680	.735	.765	.790
−1.1	30	.700	.725	.765	.790	.815
1.7	35	.740	.765	.800	.820	.840
4.4	40	.780	.800	.830	.845	.865
7.2	45	.820	.840	.855	.870	.890
10.0	50	.860	.865	.880	.895	.910
12.8	55	.875	.890	.910	.920	.930
15.6	60	.920	.930	.940	.945	.950
18.3	65	.940	.950	.955	.960	.965
21.1	70	.960	.970	.975	.978	.980
25.0	77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
26.7	80	1.010	1.005	1.003	1.002	1.001
29.4	85	1.030	1.020	1.015	1.010	1.005
32.2	90	1.040	1.025	1.020	1.015	1.010
35.0	95	1.050	1.030	1.025	1.020	1.015
37.8	100	1.060	1.040	1.030	1.025	1.020

图 3－电池容量换算表（容量与温度关系）

图 4－电池容量与温度关系曲线

图 5－电池自放电与温度关系曲线

图 6－电池的开路电压与温度和储存时间的关系曲线